



GAP PROFESSIONAL PRODUCTS

Fiche de Données de Sécurité (FDS) GAP Green Standard Conc. A.I.C. Foam

SECTION 1: Identification

1.1 Identificateur de produit GHS

Nom du produit	GAP Green Standard Conc. A.I.C. Foam
N° de produit	20012
Marque	GAP Professional Products

1.3 Usage recommandé et restrictions d'utilisation du produit chimique

Nettoyant pour système de carburant induction

Utilisations professionnelles automobiles, industrielles ou commerciales uniquement. Pas destiné à un usage grand public.

1.4 Données relatives au fournisseur

Nom	GAP Professional Products
Adresse	122 Route 105 Keswick Ridge NB E6L 1B1 Canada
Téléphone	(506) 363-9708
Fax	(506) 363-4241
email	info@gapauto.com

1.5 Numéro de téléphone en cas d'urgence

For Medical or Transport Emergencies
CANUTEC (24 Hours)
(613) 996-6666

SECTION 2: Identification du ou des dangers

2.1 Classement de la substance ou du mélange

Classification SGH de: WHMIS 2015

- Toxicité aiguë, par contact cutané (chapitre 3.1), Cat. 4
- Toxicité aiguë, par inhalation (chapitre 3.1), Cat. 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée (chapitre 3.2), Cat. 2
- Toxicité pour certains organes cibles suite à une exposition répétée (chapitre 3.9), Cat. 2
- Toxicité pour certains organes cibles suite à une exposition unique (chapitre 3.8), Cat. 3
- Toxicité pour la reproduction (chapitre 3.7), Cat. 1
- Toxicité aiguë, par inhalation (chapitre 3.1), Cat. 5
- Toxicité aiguë, voie orale (chapitre 3.1), Cat. 5
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire (chapitre 3.3), Cat. 2

Fiche de Données de Sécurité (FDS) GAP Green Standard Conc. A.I.C. Foam

2.2 Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence

Pictogrammes



1. Point d'exclamation; 2. Danger pour la santé; 3. Bouteille de gaz; 4. Flamme

Mention d'avertissement

ATTENTION

Mention(s) de danger

H303	Peut être nocif en cas d'ingestion
H312	Nocif par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H333	Peut être nocif par inhalation
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet spécifique s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

Conseil(s) de prudence

P201	Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
P202	Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P264	Se laver ... soigneusement après manipulation.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ...
P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...
P304+P340	EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P308+P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise.
P314	Consulter un médecin en cas de malaise.
P321	Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).
P332+P313	En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P403+P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405	Garder sous clef.
P501	Éliminer le contenu/récipient dans ...
P304+P312	EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...en cas de malaise.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Fiche de Données de Sécurité (FDS)

GAP Green Standard Conc. A.I.C. Foam

P337+P313

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

SECTION 3: Composition/information sur les composants

3.2 Mélanges

Composants dangereux

Composant	Concentration
DIISOPROPANOLAMINE (N° CAS: 110-97-4; N° CE: 203-820-9; N° Index: 603-083-00-7)	10 - 30 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Dommage/irritation des yeux (chapitre 3.3), Cat. 2. DANGERS: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux..	
Isobutane (N° CAS: 75-28-5; N° CE: 200-857-2; N° Index: 601-004-01-8)	5 - 15 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Gaz inflammables (chapitre 2.2), Cat. 1; Gaz sous pression (chapitre 2.5), gaz liquéfié. DANGERS: H220 - Gaz extrêmement inflammable.; H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur..	
Ethylenglycol monobutyl ether (N° CAS: 111-76-2; N° CE: 203-905-0; N° Index: 603-014-00-0)	7 - 15 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Toxicité aiguë, par inhalation (chapitre 3.1), Cat. 4; Toxicité aiguë, voie orale (chapitre 3.1), Cat. 4; Corrosion cutanée/irritation cutanée (chapitre 3.2), Cat. 2; Dommage/irritation des yeux (chapitre 3.3), Cat. 2. DANGERS: H302 - Nocif en cas d'ingestion.; H315 - Provoque une irritation cutanée.; H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.; H332 - Nocif par inhalation.. [SCLs/M-factors/ATEs]: Oral: ATE = 1200 mg/kg	
1,2,4-trimethylbenzene (N° CAS: 95-63-6; N° CE: 202-436-9; N° Index: 601-043-00-3)	3 - 7 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Liquides inflammables (chapitre 2.6), Cat. 3; Toxicité aiguë, par inhalation (chapitre 3.1), Cat. 4; Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique (chapitre 3.8), Cat 3; Corrosion cutanée/irritation cutanée (chapitre 3.2), Cat. 2; Dommage/irritation des yeux (chapitre 3.3), Cat. 2; Danger pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) (chapitre 4.1), Cat. 2. DANGERS: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.; H315 - Provoque une irritation cutanée.; H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.; H332 - Nocif par inhalation.; H335 - Peut irriter les voies respiratoires.; H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme..	
MESITYLENE (N° CAS: 108-67-8; N° CE: 203-604-4; N° Index: 601-025-00-5)	1 - 5 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Liquides inflammables (chapitre 2.6), Cat. 3; Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique (chapitre 3.8), Cat 3; Danger pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) (chapitre 4.1), Cat. 2. DANGERS: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.; H335 - Peut irriter les voies respiratoires.; H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.. [SCLs/M-factors/ATEs]: STOT SE 3; H335: C ≥ 25 %	
Cumene (N° CAS: 98-82-8; N° CE: 202-704-5; N° Index: 601-024-00-X)	0.1 - 1 % (poids)
CLASSIFICATIONS: Liquides inflammables (chapitre 2.6), Cat. 3; Danger par aspiration (chapitre 3.10), Cat. 1; Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique (chapitre 3.8), Cat 3; Danger pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) (chapitre 4.1), Cat. 2. DANGERS: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.; H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.; H335 - Peut irriter les voies respiratoires.; H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme..	

SECTION 4: Premiers soins

4.1 Description des premiers soins nécessaires

En cas d'inhalation	Si cela est affecté, amener la personne à l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. Si la respiration s'est arrêtée, pratiquer une respiration artificielle. Gardez la personne au chaud, silencieuse et consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau	Enlever immédiatement les vêtements et chaussures contaminés. Laver avec du savon et beaucoup d'eau. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
En cas de contact avec les yeux	Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
En cas d'ingestion	Ne PAS faire vomir. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Rincez la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin.

4.2 Symptômes/effets les plus importants, aigus ou retardés

Légère inflammation des tissus, éruption cutanée, nausée.

4.3 Indications quant à la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

Traiter symptomatiquement.

Fiche de Données de Sécurité (FDS)
GAP Green Standard Conc. A.I.C. Foam

SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

5.1 Agents extincteurs appropriés

Traiter les matériaux environnants. Mousse ordinaire, eau pulvérisée, brouillard d'eau, dioxyde de carbone ou produit chimique sec. Pulvériser à l'aide de buses antibrouillard. Gardez les récipients au frais avec de l'eau. Soyez prudent lorsque vous appliquez du dioxyde de carbone dans des espaces confinés.

5.2 Dangers spécifiques du produit

Les vapeurs/fumées peuvent être irritantes, corrosives et/ou toxiques. Les pompiers doivent être protégés de la fumée avec un appareil respiratoire autonome. Une épaisse fumée peut obscurcir la vision. La fumée peut contenir des oxydes de carbone, d'azote, de soufre et de chlore.

Isobutane: Carbon oxides

5.3 Mesures spéciales de protection pour les pompiers

Porter des vêtements de protection complets et un appareil respiratoire autonome. Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les récipients exposés.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Se laver les mains après utilisation. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans les zones de restauration. Ne conservez jamais de nourriture ou de boisson à proximité de produits chimiques. Ne placez jamais de produits chimiques dans des récipients normalement utilisés pour la nourriture ou des boissons. Tenir à l'écart des aliments et des boissons, y compris les aliments pour animaux. Voir Section 8 pour l'équipement de protection personnelle recommandé.

6.2 Précautions relatives à l'environnement

Si sauf, éviter toute fuite ou déversement supplémentaire. Ne laissez pas le produit entrer dans des canalisations. La décharge dans l'environnement doit être évitée.

6.3 Méthodes et matériaux pour l'isolation et le nettoyage

GRANDS DÉVERSEMENTS: Endiguer loin devant le déversement pour empêcher tout mouvement ultérieur. Récupérer en pompant ou en utilisant un absorbant approprié. PETITS DÉVERSEMENTS: Contenir et absorber avec un matériau absorbant et placer dans des contenants pour une élimination ultérieure. Laver soigneusement le site de déversement avec de l'eau. le matériel et placer dans des conteneurs pour l'élimination ultérieure. Disposer dans un conteneur à déchets approprié.

Référence à d'autres sections

Pour l'élimination, voir la section 13.

SECTION 7: Manutention et stockage

7.1 Précautions à prendre pour assurer la manutention dans des conditions de sécurité

Assurer une ventilation adéquate. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après avoir manipulé le produit. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter la formation de poussière. Pour les précautions, voir la section 2.2.

7.2 Stockage dans des conditions de sécurité en tenant compte de toutes incompatibilités éventuelles

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus en position verticale pour éviter les fuites.

Utilisation finale spécifique(s)

Conserver dans le conteneur d'origine. Stocker selon les instructions du fabricant.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Fiche de Données de Sécurité (FDS) GAP Green Standard Conc. A.I.C. Foam

8.1 Paramètres de contrôle

1. Isobutane (CAS: 75-28-5 EC: 200-857-2)

TLV® (Inhalation): 1,000 ppm (ACGIH)

Central Nervous System impairment. Cardiac sensitization

REL-TWA (Inhalation): 800 ppm. 1,900 mg/m3 (NIOSH)

Central Nervous System impairment. Cardiac sensitization

2. Cumene (CAS: 98-82-8)

PEL (Inhalation): 50 ppm (OSHA)

OSHA Annotated Table Z-1, www.osha.gov

PEL (Inhalation): 245 mg/m3 (OSHA)

OSHA Annotated Table Z-1, www.osha.gov

PEL (Inhalation): 50 ppm (Cal/OSHA)

OSHA Annotated Table Z-1, www.osha.gov

REL (Inhalation): 50 ppm (NIOSH)

OSHA Annotated Table Z-1, www.osha.gov

TLV® (Inhalation): 50 ppm; USA (ACGIH)

OSHA Annotated Table Z-1, www.osha.gov

3. 1,2,4-trimethylbenzene (CAS: 95-63-6 EC: 202-436-9)

TWA: TWA: 25 ppm, TWA: 125 mg/m3 (NIOSH)

4. MESITYLENE (CAS: 108-67-8 EC: 203-604-4)

TWA: TWA: 25 ppm, TWA: 125 mg/m3 (NIOSH)

5. Ethyleneglycol monobutyl ether (CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0)

TWA: STEL: 1000 ppm (ACGIH)

TWA: TWA: 800 ppm, TWA: 1900 mg/m3 (NIOSH)

8.2 Contrôles d'ingénierie appropriés

Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Les douches, les bassins oculaires et les systèmes de ventilation devraient être présents et en bon état de fonctionnement. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail.

8.3 Mesures de protection individuelle, telles que l'emploi d'équipements de protection individuelle

Protection des yeux / du visage

Portez des lunettes de sécurité à écrans latéraux (ou des lunettes à coques).

Protection de la peau

Porter des gants en nitrile et des gants résistant aux produits chimiques.

Protection respiratoire

Recommandé: Masque de poussière ou respirateur doit être porté si le produit est utilisé dans un espace confiné ou utilisé pendant une période prolongée.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

Apparence, telle que l'état physique et la couleur

Odeur

Seuil olfactif

pH

Point de fusion et point de congélation

Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition

Liquide ambré – Aérosol inflammable

Caractéristiques

Non déterminé

9.6

Non déterminé

> 35 °C / > 95 °F

Fiche de Données de Sécurité (FDS)
GAP Green Standard Conc. A.I.C. Foam

Point d'éclair	Non déterminé
Taux d'évaporation	Non déterminé
Inflammabilité (solides et gaz)	Non déterminé
Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité	Non déterminé
Tension de vapeur	< 7 mmHg @ 20 °C (68 °F)
Densité de vapeur	Non déterminé
Densité relative	Non déterminé
Solubilité	Partiellement soluble
Coefficient de partage n-octanol/eau	Log KOW > 4 (mineral oil data)
Température d'auto-inflammation	Non déterminé
Température de décomposition	Pas disponible
Viscosité	20.14 cSt

Propriétés supplémentaires

État physique	Liquide
Coleur	Ambre
Propriétés explosives	Non déterminé
Propriétés comburantes	Aucun

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Aucune dans des conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

10.3 Risque de réactions dangereuses

Stable dans des conditions normales d'utilisation.

10.4 Conditions à éviter

Évitez de stocker à la lumière directe du soleil et évitez les températures extrêmes.

10.5 Matériaux incompatibles

Agents oxydants forts

10.6 Produits de décomposition dangereux

Oxydes de carbone, oxydes de soufre, oxydes de phosphore, oxydes d'azote, amines, composés aliphatiques, sous-produits toxiques.

SECTION 11: Données toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Diisopropanolamine 110-97-4

DL50 orale = 4765 mg/kg (rat) DL50 cutanée = 8000 mg/kg (lapin)

ISOBUTANE (PROPULSEUR) 75-28-5

DL50 cutanée = 658 mg/L (rat) 4 h

Éther monobutylrique d'éthylène glycol 111-76-2

DL50 orale = 470 mg/kg (rat) DL50 cutanée = 99 mg/kg (lapin) CL50 par inhalation = 450 ppm (rat) 4 h

1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6

DL50 orale = 3280 mg/kg (rat) > 3160 mg/kg (lapin) CL50 par inhalation = 18 g/m3 (rat) 4 h

Fiche de Données de Sécurité (FDS)
GAP Green Standard Conc. A.I.C. Foam

1,3,5-Triméthylbenzène 108-67-8

DL50 orale = 5 000 mg/kg (rat) - CL50 par inhalation = 24 g/m3 (rat) 4 h

Cumène 98-82-8

DL50 orale = 1400 mg/kg (rat) = 12300 µL/kg (lapin) CL50 par inhalation > 3577 ppm (rat) 6 h = 39000

Corrosion/irritation de la peau

Un contact prolongé ou répété peut causer une irritation modérée, une délipidation, une dermatite.

ISOPROPANOL

DL50 Peau - Lapin - 12 800 mg/kg

L'acide oléique

DL50 Intraveineuse - Rat - 2,4 mg/kg

Remarques : Poumons, Thorax ou Respiration : Œdème pulmonaire aigu. Poumons, thorax ou respiration : autres changements.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

La poussière est irritante pour les yeux. Le contact provoquera des picotements et des déchirures.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

L'inhalation excessive de vapeurs peut provoquer une irritation nasale et respiratoire et des effets sur le système nerveux central, notamment des étourdissements, de la faiblesse, de la fatigue, des nausées, des maux de tête et une perte de conscience possible.

Effet mutagène sur les cellules germinales

pas de données disponibles

Cancérogénicité

pas de données disponibles

Toxicité pour le système reproducteur

Pas de données disponibles

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

HUILE MINÉRALE PARAFFINIQUE HYDROCRAQUÉE : Aucune donnée disponible ;

HYDROCARBURE AROMATIQUE : Toxique transitoire de catégorie 3 – SNC, foie, reins ;

COMPOSANT SECRET COMMERCIAL : Toxique transitoire de catégorie 3 – SNC, foie, reins

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

HUILE MINÉRALE PARAFFINIQUE HYDROCRAQUÉE : Risque d'aspiration de catégorie 1 ;

HYDROCARBURE AROMATIQUE : Danger d'aspiration de catégorie 1 ;

COMPOSANT SECRET COMMERCIAL : Aucun danger

Danger par aspiration

HUILE MINÉRALE PARAFFINIQUE HYDROCRAQUÉE : Risque d'aspiration de catégorie 1 ;

HYDROCARBURE AROMATIQUE : Danger d'aspiration de catégorie 1 ;

COMPOSANT SECRET COMMERCIAL : Aucun danger

Données complémentaires

// ----- Collé depuis le champ : « Tox autres informations » dans le tableau : « Substance », pour l'ingrédient : « Cumène » le 16/01/2025, 12:19 PM ----- //

inhalation humaine de TCl_o 200 ppm (200 ppm) COMPORTEMENTAL : SOMNOLENCE (ACTIVITÉ DÉPRIMÉE GÉNÉRALE)

COMPORTEMENTAL : ANTIPSYCHOTIQUE

COMPORTEMENTAL : IRRITABILITÉ « Handbook of Organic Industrial Solvents », 2e éd., Chicago, National Assoc. des sociétés mutuelles d'assurance-dommages, 1961 Vol. 2, p. 39, 1961.

Fiche de Données de Sécurité (FDS) GAP Green Standard Conc. A.I.C. Foam

souris CL50 par inhalation 10 g/m3/7 h (10 000 mg/m3) FOIE : EFFETS MULTIPLES

REIN, URETÈRE ET VESSIE : MODIFICATIONS DANS LES TUBULES ET LES GLOMÉRULES

SANG : CHANGEMENTS DANS LA RATE Journal of Industrial Hygiene and Toxicology. Vol. 26, p. 264, 1944.

souris DL50 orale 12750 mg/kg (12750 mg/kg) Hygiène et assainissement. Pour la traduction anglaise, voir HYSAAV. Vol. 36(9), p. 18, 1971.

lapin DL50 peau 12300 µL/kg (12,3 ml/kg) Archives AMA d'hygiène industrielle et de médecine du travail. Vol. 4, p. 119, 1951.

rat inhalation de LCLo 8000 ppm/4H (8000 ppm) Archives AMA d'hygiène industrielle et de médecine du travail. Vol. 4, p. 119, 1951.

rat DL50 orale 1400 mg/kg (1400 mg/kg) GASTRO-INTESTINAL : GASTRITE AMA Archives of Industrial Health. Vol. 14, p. 387, 1956.

// ----- Collé depuis le champ : « Tox autres informations » dans le tableau : « Substance », pour l'ingrédient : « DIISOPROPANOLAMINE » le 16/01/2025, 12:21 PM ----- //

*TOXICITÉ:

taper. dose mode espèce quantité unité autre

DL50 ORL RAT 6720 MG/KG

*AQTX/TLM96 : TLM96 : 100-1 000 ppm

*ÉVALUATION DE LA TOXICITÉ DU SAX : THR = FAIBLE à MOD par voie orale.

*CANCÉROGÉNÉICITÉ : Non disponible

*MUTAGÉNÉICITÉ : Non disponible

*TERATOGENÉICITÉ : Non disponible

*NORMES, RÈGLEMENTS ET RECOMMANDATIONS :

OSHA : Aucune

ACGIH : Aucun

Document de critères NIOSH : Aucun

Classification des risques NFPA : Santé (H) : Aucun

Inflammabilité (F) : Aucune

Réactivité (R) : Aucune

*AUTRES DONNÉES DE TOXICITÉ :

Données sur l'irritation cutanée et oculaire :

skn-rbt 500 mg MLD ouvert

œil-rbt 50 mg SEV

Statut : signalé dans l'inventaire TSCA de l'EPA de 1980

Règle proposée sur les informations d'évaluation préliminaires de l'EPA TSCA 8(a)

SECTION 12: Données écologiques

Toxicité

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES: Aucun effet significatif connu ou danger critique

INFORMATIONS ÉCOTOXICOLOGIQUES: Non disponible

CL50 - Pimephales promelas (vairon à tête-de-boule) - 205 mg/l - 96 h

Persistance et dégradabilité

Fiche de Données de Sécurité (FDS)
GAP Green Standard Conc. A.I.C. Foam

Non déterminé

Potentiel de bioaccumulation

Non déterminé

Mobilité dans le sol

Non déterminé

Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non déterminé

Propriétés de perturbation endocrinienne

Non déterminé

Autres effets nocifs

Aucun connu

SECTION 13: Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination

Élimination du produit

Éliminer conformément aux réglementations locales et provinciales concernant les solvants et les huiles.

Élimination des emballages

L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales applicables.

Autres recommandations d'élimination

Empêcher le matériau de pénétrer dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas rejeter directement dans une source d'eau. Informer les autorités si le déversement a saturé un cours d'eau ou un égout ou a contaminé le sol ou la végétation.

SECTION 14: Informations relatives au transport

DOT (US)

Numéro ONU : 1950

Classe : 2.1 Inflammable

Groupe d'emballage :

Nom d'expédition correct : Aérosols, inflammables, quantité limitée (LQ)

Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG)

UN Number:

Class:

Packing Group:

EMS Number:

Proper Shipping Name:

Association internationale du transport aérien (IATA)

UN Number:

Class:

Packing Group:

Proper Shipping Name:

SECTION 15: Informations sur la réglementation

15.1 Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement applicable au produit en question

Canadian Domestic Substances List (DSL)

Fiche de Données de Sécurité (FDS)
GAP Green Standard Conc. A.I.C. Foam

Tous les composants de ce produit sont répertoriés sur la liste canadienne des substances intérieures.

Canadian Non-Domestic Substances List (NDSL)

Pennsylvania Right To Know Components

Chemical name: 2-Propanol, 1,1'-iminobis-

CAS number: 110-97-4

New Jersey Right To Know Components

Common name: ISOBUTANE

CAS number: 75-28-5

Pennsylvania Right To Know Components

Chemical name: Propane, 2-methyl-

CAS number: 75-28-5

Canadian Domestic Substances List (DSL)

Chemical name: Propane, 2-methyl-

CAS: 75-28-5

Massachusetts Right To Know Components

Chemical name: Cumene

CAS number: 98-82-8

California Prop. 65 Components

WARNING! This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer.

Cumene

CAS-No. 98-82-8

New Jersey Right To Know Components

Common name: CUMENE

CAS number: 98-82-8

Pennsylvania Right To Know Components

Chemical name: Benzene, (1-methylethyl)-

CAS number: 98-82-8

Pennsylvania Right To Know Components

Chemical name: Benzene, (1-methylethyl)-

CAS number: 98-82-8

Massachusetts Right To Know Components

Chemical name: Cumene

CAS number: 98-82-8

New Jersey Right To Know Components

Common name: CUMENE

CAS number: 98-82-8

California Prop. 65 components

Chemical name: Cumene

CAS number: 98-82-8

04/06/2010 - Cancer

SECTION 16: Autres informations

Cette fiche de données de sécurité a été préparée de bonne foi à partir des informations disponibles les plus récentes. CEPENDANT, AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU TOUTE AUTRE GARANTIE N'EST EXPRESSE OU DOIT ÊTRE IMPLICITE CONCERNANT L'EXACTITUDE OU L'EXHAUSTIVITÉ DES INFORMATIONS FOURNIES CI-DESSUS, LES RÉSULTATS À OBTENIR DE L'UTILISATION DE CES INFORMATIONS OU DU PRODUIT, LA SÉCURITÉ DE CE PRODUIT OU LES DANGERS LIÉS À SON UTILISATION. Aucune responsabilité n'est assumée pour tout dommage ou blessure résultant d'une utilisation anormale ou de tout non-respect des pratiques recommandées. Les informations fournies ci-

Fiche de Données de Sécurité (FDS)
GAP Green Standard Conc. A.I.C. Foam

dessus, ainsi que le produit, sont fournis à la condition que la personne qui les reçoit détermine elle-même l'adéquation du produit à son usage particulier et à la condition qu'elle assume le risque de son utilisation.

16.2 Renseignements sur la préparation
Préparé par Craig Gourley